产品编号 ： 2016060620

Product Description : High Current Universal Clamp Terminal Block, 35.00mm DIN-rail or Screw Mount, 230.0A / 600V, Grey Housing and Cover, 1 Circuit

系列号 ： 201606

状态 ： Active

Product Category : Terminal Blocks and Barrier Strip

工程编号 ： MX-KE62



文件和资源

图纸

图纸　2016060620_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　2016060620_stp.zip

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Terminal Blocks and Barrier Strip
系列	201606
说明	High Current Universal Clamp Terminal Block, 35.00mm DIN-rail or Screw Mount, 230.0A / 600V, Grey Housing and Cover, 1 Circuit
应用	Wire-to-Wire
元件类型	One Piece
产品系列	High-Current, Universal-Clamp Terminal Blocks
产品名称	Universal Clamp
类型	Universal Clamp
UPC	78172551096

机构

UL	E48521

电气

每触点最大电流	230.0A
电压 - 最大	600V

物理

回路数（已载入）	1
电路数（最多）	1
颜色-树脂	灰色
进入角度	水平
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Aluminum

材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyamide
行数	1
方向	垂直
面板安装式	Screws
间距 - 插配接口	不适用
有极性的插配件	不适用
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Screw
线径规格 (AWG)	2(2-6), 4/0-4, 6+6+6
线缆尺寸mm²	13.30+13.30+13.30, 2(13.30-33.60), 21.00-107.00