


JKL LAMP NUMBER	VOLTS RATED	AMPS ±10%	MSCP ±25%	LUMENS ±25%	AVERAGE LIFE HRS.	FILAMENT TYPE
48	2.0	.060	.04	0.50	1,000	S-2
41	2.5	.500	.50	6.29	3,000	C-2R
40	6.3	.150	.52	6.54	3,000	C-2R
46	6.3	.250	.90	11.31	3,000	C-2R
1487	14.0	.200	1.40	17.60	3,000	C-2F
1821	28.0	.170	3.50	44.00	500	C-2F
1832	37.5	.050	.65	8.17	3,000	C-2F

REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPV'D DATE
B	DELETE CANCELLED PART NO. RS22	7/22/05
A	CORRECTION ON RS22 RATINGS	2/21/01
	RELEASE	2/8/01

METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1 PL +/- 0.2
2 PL +/- 0.20
ANGLE +/- 0

DRAWN BY L. WENGSTROM | APPV'D BY J.K. | DATE 7/22/05

- CAD DRAWING -
MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED

JKL COMPONENTS CORPORATION

TITLE
T-3 1/4 MINIATURE SCREW BASE

SIZE A | FSCM NO. 55335 | DRAWING NO. SCREW BASE T-3 1/4

SCALE NONE | RELEASED DATE 2/8/01 | REVISION DATE 7/22/05 | REV. NO. B | SHEET 1 OF 1