REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.05.22	阿树













Specifications:
规格：
1.Voltage rating:250VAC/DC
额定电压：250V AC/DC
2.Current rating:1A AC/DC
额定电流：1A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：≥500V AC/分钟
4.Temperature range:−40℃−+105℃
温度范围：−40℃−+105℃
5.Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
6.Contact resistance:20mΩMax
接触电阻：≥20mΩ
Materiai:
材料：
7.Rubber core:PBT UL94V−0
胶芯：PBT UL94V−0
8.The iron shell:SPCC Nivkel Plating/Tin Plating
铁壳：SPCC,镀镍/镀锡
B、成品不能有弯针，R角不一致等不良。

PART NO.:

X07 09 W T 7 BL 5
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①Series NO.
②Row No.Pin No.XX−09;15;25;37
③Welding Board Angle :W−Male
④T: Tradutional C: Car−pin
⑤Planting Categotry: 1:1U' 2:2U' 3:3U' 4:5U' 5:15U' 6:30U' 7:AuSn
⑥Color:B−BLACK W−White BL−Blue
⑦5:TYPE−5;

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION				
	A±0.40	B±0.30	C±0.30	D±0.65	E±0.25
9	30.80	25.00	16.35	11.08	10.16
15	39.14	33.30	24.75	19.39	17.78
25	53.05	47.04	38.35	33.24	30.38
37	69.32	63.50	54.75	49.86	45.72

X07XXWXXX5	XDBLS	XDBLM
PART NO	SCREW	NUT

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB Connection 星创

DESIGN	阿树	VIEW:
CHECKED		UNIT: mm/in
APPROVED		SIZE: A4

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

MODEL TYPE: D-SUB		
PART NO.: X0709WT7BL5		
DWG NO.: X-X0709WT7BL5		
SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1