



RoHS


目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE











RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

3.寿命：1500次

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:pbt /lcp

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1.端子Contact:Au G/F u″ Plated on contact area
Tin50u″ Plated on solder area
Nickel 50u″ Plated underplating over all.

2.外壳Shell: Nickel 50u″Min plating over all.

3.Temperature Range:-55° C to +85° C

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	908-261A1092D30200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G Z F	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0A款大电流后两脚无边铁壳PBT绿胶6.8DIP G-0771
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途， 详情请咨询4007-182-588。