标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

编号	尺寸（mm）	
	A	B
2AW	4.20	9.60
3AW	8.40	13.80
4AW	12.60	18.00
5AW	16.80	22.20





SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 7A AC, DC
2.Voltage Rating: 600V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated





PCB LAYOUT

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	尼龙66	本色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座		
料 号 PART NO	HC-5557-4.2-2AW		
比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

X.±0.25 X.°±2°
.X±0.20 .X°±1°
.XX±0.15 .XX°±0.5°
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°