Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：黄铜，镍底30u"MIN,表面镀普金

Contact:Brass,GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性（characteristics）:

额定电流：2 AMP

Raring Current:2 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

P220-22 20 A0 C S 108 A 1

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating		INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
10:1.0mm	2~40P	Full Of Gold	Semi-gold	B:PA6T		A:PE Bag
15:1.5mm		A0=0.8u"	B0=0.8U'	C:PA9T		B:Tape & Reel
20:2.0mm		A1=1u"	B1=1U'	D:LCP		C:Tube
		A2=1.5u"	B2=1.5U'			D:Tube+CAP
		A3=2u"	B3=2U'			E:Tray
		A4=3u"	B4=3U'			
		A5=5u"	B5=5U'			
		A6=10u"	B6=10U'			
		A7=15u"	B7=15U'			
		A8=20u"	B8=20U'			
		A9=30u"	B9=30U'			
		S1=Ordinary Tin Plated				
		S2=Matte Tin Plated				
		S3=Tin-plated High-temperature				









RoHS COMPLIANT

客编：K8002

注意事项

1.带*为品质重点检验尺寸

REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION
A0	2021.08.11	/	新版发行

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit		
UNIT	MM		
SIZE	A4	DESIGN	刘伟 2021.08.11
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	P220-2220A0CS108A1
TITLE:	2.0排针 2*20P*2 L=10.8/2.8/4.0 180度 PA9T 镀普金
Customer No.	