



REV	ECN No.	DESCRIPTION	DATE
A		标准化	2020.10.08

芯数	A	B	C
2	2.0	7.9	4.7
3	4.0	9.9	6.7
4	6.0	11.9	8.7
5	8.0	13.9	10.7
6	10.0	15.9	12.7
7	12.0	17.9	14.7
8	14.0	19.9	16.7
9	16.0	21.9	18.7
10	18.0	23.9	20.7
11	20.0	25.9	22.7
12	22.0	27.9	24.7
13	24.0	29.9	26.7
14	26.0	31.9	28.7
15	28.0	33.9	30.7
16	30.0	35.9	32.7









PCB LAYOUT
TOL.: ±0.05

序号	名 称	数 量
1	基 座	1
2	阳接触针	n
3	定位焊片	2

说明：
1. 产品表面清洁，无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤；
2. 塑胶材料:耐高温聚脂,颜色:本色；
3. 接触针/焊片:黄铜,镀锡；

东莞市高钺达电子科技有限公司

APPROVALS	DATE	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PART NO.:
DR: –	–	X.±0.30	X.±5°	WAF2.0间距卧贴系列
CHKD: 刘工		.X±0.25	.X±3°	DRAWING NO.:
APPD: 张工	–	.XX±0.20	.XX±1°	/

SIZE	UNITS	SCALE	SHEET
A4	mm	1:1	1/1