ES2G-2K-60M

表面安装超快速整流二极管
反向电压 50 ~ 600 V
正向电流 2.0 A

Surface Mount Super Fast Recovery Rectifiers
Reverse Voltage 50 ~ 600 V
Forward Current 2.0 A



特征 Features

- 反向漏电流低 Low reverse leakage
- 正向浪涌承受能力强 High forward surge capability
- 高信赖性 High reliability
- 高温焊接保证 High temperature soldering guaranteed:
  260℃/10 秒
  260℃/10seconds
- 引线和管体皆符合RoHS标准
  Lead and body according with RoHS standard

机械数据 Mechanical Data

- 封装外形:SMA 塑封 Case:SMA Molded plastic
- 环氧树脂：UL易燃等级：94V-0
  Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
- 引脚：镀锡,无铅 Lead: Pure tin plated, lead free

最大值和特性 TA = 25℃ 除非另有规定。
Maximum Ratings & Characteristics Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.

参数 Parameter	符号 Symbols	ES2G-2K-60M	单位 Unit
最大可重复峰值反向电压 Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	400	V
最大均方根电压 Maximum RMS voltage	V_{RMS}	280	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	400	V
最大正向平均整流电流 Maximum average forward rectified current	$I_{F(AV)}$	2.0	A
正向不重复浪涌电流 8.3 ms单一正弦半波 Non-repetitive peak forward surge current 8.3 ms singlehalf sine-wave	I_{FSM}	50	A
最大正向电压 @IF=2.0A Maximum forward voltage	V_F	1.25	V
最大反向电流 @V_{DC} TA = 25℃ Maximum reverse current	I_R	5	μA
最大反向恢复时间 IF=0.5A , IR=1.0A ,IRR=0.25A MAX. reverse recovery time	Trr	35	ns
典型热阻 Typical thermal resistance (Note 1)	RθJA	105	℃/W
工作结温和存储温度 Operating junction and storage temperature rang	Tj, TSTG	-55 --- +150	℃

备注 Note:

1) 安装在PCB板上，从PN结到周围环境的热阻。

1) Thermal resistance from junction to ambient, PCB mounted.

特性曲线 Characteristic Curves

正向特性曲线（典型值）

TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC



正向电流降额曲线

FORWARD CURRENT DERATING CURVE



浪涌特性曲线（最大值）

MAXIMUM NON REPETITIVE

PEAK FORWARD SURGE CURRENT



反向特性曲线

Typical Reverse Characteristics

