

一 般 公 差 尺 寸 分 段 （摘至GB/T 1804）						
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
倒圆半径&倒角高度						
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/
M(中等级)	±0.2	±0.5	±1	±2	/	/
图面产品均符合ROHS标准			标注前有"*"重点检验尺寸			



一.适用技术标准：MIL-C-39012　IEC60169-15

二.电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms（海平面）
工作温度 Temperature	-35° -- +80°



要求:

1）成品要100%的电测

2）产品零件不可有划伤、变形、油污等不良

3）导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试;

4）连接器为黄铜,表面镀金，需要能通过48H的盐雾测试;

5）所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

深圳市中科无线技术有限公司

					代　码		料　号		
					品　名	RP. SMA. KWE转IPEX1 RG1. 37黑色连接线			
变　更　记　录			日　期	变更者	型　号	ZKA303210			
图　法		比　例		纸　张	A4	绘　图	ZHANG/XU	日　期	2026.09.27
		单　位	MM	版　本	A	审　核		页　码	1/1