东莞市祥如电子有限公司

规格书　　已量产

客户编码		发行日期	2023-03-03
客户物料编码		客户规格型号	4*6-8.2UH-0.2线 长脚 黑色UL
祥如物料编码	XR4*6-8R2M-L	祥如规格型号	XR4*6-8R2M-L
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-03

外观尺寸mm



A	6.0 MAX	E	2.0±0.5
B	8.5 MAX		
C	0.5±0.1		
D	15.0±2.0		
标识			

原理图



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.20mm	19.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口　2、绕线要均匀平整，不能大小边　3 、用少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	8.2uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	8.00
直流电阻DCR	130mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	100.00
饱和电流Isat	L≧L0*90%	at 25℃ DC 1.2A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG		K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE		Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN		Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI		m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI		m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg
作业流程					

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图　　包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230303-7506