
东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产


客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	6*8-3.3MH 镁锌,0.11线,环氧
祥如物料编码	XRHY6*8-332K-L	祥如规格型号	XRHY6*8-332K-L
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15

外观尺寸mm



A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
B	11.0 MAX		
C	0.6±0.1		
D	15.0±2.0		
标识	本体印字332		

原理图



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.11mm	366.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体印字332 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	3.3mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	3.41
直流电阻DCR	10Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	8.37
饱和电流Isat	L≧L0*90%	at 25℃ DC80mA 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
磁芯	H3mB DR2W 6*8 2.6-4.5-3		HUAZHONG		K
	R250 DR2W 6*8 2.6-4.5-3				
漆包线	2UEW(130) 0.11mm		GANYUE		Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN		Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG		Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg
作业流程					

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图　　包装示意图

制表	黄禾香
审核	钟传根
确认	黄传根

文件编号： CRS-20200307-3158