产品编号 ： 934635206

Product Description ： MXMag Fast Ethernet 4 Core Non-PoE Single-Port RJ45 Connector, 25.40mm Depth, 3.30mm Phy Pin Length, Right-Angle, Inverted Profile, without Shield Tabs, with Green-Yellow LEDs, Industrial Temperature, Tray

系列号 ： 93463

状态 ： Active

Product Category ： Modular Jacks and Plugs



文件和资源

图纸

图纸　934635206_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　934635206_stp.zip

规格

包装规格　934620001-K.pdf

产品规格　934620001-N.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 7(c)-I per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Modular Jacks and Plugs
系列	93463
说明	MXMag Fast Ethernet 4 Core Non-PoE Single-Port RJ45 Connector, 25.40mm Depth, 3.30mm Phy Pin Length, Right-Angle, Inverted Profile, without Shield Tabs, with Green-Yellow LEDs, Industrial Temperature, Tray
元件类型	PCB Jack
关键字	MagJack, Mag Jack, Magnetic Jack, MagJacks, Mag Jacks, Magnetic Jacks, Mag-Jack
磁性的	是
性能分类	100Mb
以太网电源 (PoE)	Non-PoE
产品系列	Magnetic Jacks
产品名称	Magnetic Jack,MXMag,RJ45
UPC	889056622707

电气

每触点最大电流	0.5A
面板接地	是
PCB接地	是
屏蔽	是
电压 - 最大	125V

物理

颜色-树脂	黑色
深度	25.40mm
耐用性(插拔次数) - 最多次数	2500
向下 / 向上锁闩	是
插孔高度	14.10mm
插接极性	无
光管/发光二极管	LEDs
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Gold over Palladium Nickel
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	7.070/g
方向	Right Angle (Side Entry)
包装形式	Tray
面板安装式	是
PCB 定位器	是
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.57mm
最薄镀层 - 接合部位	0.051µm (Au), 1.016µm (PdNi)
端口配置	1x1
位置/插入的接头	8/8
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Through Hole
导线/电缆型号	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	IEC 60603 / TIA-1096-A