产品编号 ： 466261305

Product Description : KK Plus 250 Female Crimp Terminal, 22-24 AWG, Tin (Sn) Plating, Reel

系列号 ： 46626

状态 ： Active

Product Category : Crimp Terminals



文件和资源

图纸

图纸　466261305_sd.pdf

包装设计图　PK-46626-001-001.pdf

规格

应用规格　2079020001-AS-000.pdf

产品规格　2079020001-PS-000.pdf

产品规格　2079020001-PS-CH-000.pdf

产品规格　2079020001-PS-ES-000.pdf

产品规格　2079020001-PS-JP-000.pdf

产品规格　2079020001-PS-SK-000.pdf

测试摘要　2079020000-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	46626
说明	KK Plus 250 Female Crimp Terminal, 22-24 AWG, Tin (Sn) Plating, Reel
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK Plus
UPC	191130122134

电气

每触点最大电流	6.5A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
性别	女
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.051/g
包装形式	Reel
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.42mm-1.60mm
线径规格 (AWG)	22, 24

线缆尺寸mm²	0.20-0.33

可连接使用部件

描述	产品编号
KK Plus 250 Single Row Receptacle Housings	207841

施工工具

全局

描述	产品编号
Extraction Tool for KK Plus 250 Receptacle Crimp Terminals, 22-28 AWG	2002221000
Hand Crimp Tool for KK Plus 250 Female Crimp Terminals, 22-28 AWG, UL1007 Wire	2133090300
FineAdjust Applicator for KK Plus 250 Female Crimp Terminal, 22-24 AWG, UL1007 Wire	0639047600