产品编号 ： 38001336

Product Description ： KK 254 PC Board Connector, Right-Angle, with Cat Ear Terminal, 6 Circuits

系列号 ： 4455

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

工程编号 ： A-4455-AZ06C(P909)



文件和资源

图纸

图纸　038001336_sd.pdf

包装设计图　PK-44646-001-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　038001336_stp.zip

规格

产品规格　PS-10-07-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	4455
说明	KK 254 PC Board Connector, Right-Angle, with Cat Ear Terminal, 6 Circuits
应用	Board-to-Board, Signal
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	800753732148

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	2.5A
PCB接地	否
电压 - 最大	500V

物理

回路数（已载入）	6
电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural (White)
阻燃性	94V-0

符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	否
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.653/g
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.30mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	是
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号

KK 254 RPC Vertical Headers with Friction Lock	171856
KK 254 RPC Right-Angle Headers with Friction Lock	171857
KK 254 Single Row Vertical Headers	4030
KK 254 Single Row Right-Angle Headers	4094
KK 254 Vertical Breakaway Headers with Friction Lock	42375
KK 254 Right-Angle Breakaway Headers	42376
KK 254 Right-Angle Surface Mount Compatible Breakaway Headers	42377