
产品编号 ： 2159151002

Product Description : Mini-Fit Max Vertical Header, Single Row, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable

系列号 ： 215915

状态 ： Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　2159151002_sd.pdf

包装设计图　2159150000-PK-000.pdf

规格

产品规格　2125150000-PS-000.pdf

测试摘要　2125150000-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	215915
说明	Mini-Fit Max Vertical Header, Single Row, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit Max
UPC	195842608115

机构

UL	E29179

电气

每触点最大电流	20.0A
电压 - 最大	600V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	是
可配插产品指南	否

插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	0.977/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Tray
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	4.20mm
间距 - 终端界面	4.20mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-Fit Max Dual Row Receptacle Housings	212514