
产品编号 ： 901512124

Product Description : C-Grid III PC Board Connector, Dual Row, Vertical, 24 Circuits, Tin (Sn) Plating

系列号 ： 90151

状态 ： Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸 901512124_sd.pdf

包装设计图 PK-90151-001-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 901512124_stp.zip

规格

应用规格 713080001-AS-000.pdf

应用规格 901190001-AS-000.pdf

产品规格 PS-99020-0001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	90151
说明	C-Grid III PC Board Connector, Dual Row, Vertical, 24 Circuits, Tin (Sn) Plating
应用	Board-to-Board, Signal
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	C-Grid Connector Products
产品名称	C-Grid
UPC	800753671706

电气

每触点最大电流	3.0A
PCB接地	否
电压 - 最大	350V

物理

回路数（已载入）	24
电路数（最多）	24
颜色-树脂	黑色
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	否
材料 - 金属	Phosphor Bronze

材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyester
净重	2.075/g
行数	2
方向	垂直
包装形式	Tube
PC 焊脚长度	2.90mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	否
运行温度范围	-55° to +125° C
终端界面类型	Through Hole

进程

无铅	WAVE

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
C-Grid III Right-Angle Dual Row Headers	90122
C-Grid III Vertical Dual Row Headers	90131