
产品编号 ： 901361207

Product Description ： C-Grid III Header, Single Row, Vertical, Shrouded, 7 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating

系列号 ： 90136

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　901361207_sd.pdf

包装设计图　PK-90136-001-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　901361207_stp.zip

规格

应用规格　901190001-AS-000.pdf

产品规格　PS-99020-0001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	90136
说明	C-Grid III Header, Single Row, Vertical, Shrouded, 7 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	C-Grid III Interconnects
产品名称	C-Grid III
UPC	800753674578

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	350V AC/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	7
电路数（最多）	7
颜色-树脂	黑色
先接后断	否

符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyester
净重	1.132/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	2.90mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	0.381µm
最薄镀层 - 端接	3.048µm
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +125° C
终端界面类型	Through Hole

进程

无铅	WAVE

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
C-Grid III Modular Single Row Crimp Housings	90123

C-Grid III Single Row Crimp Housings	90156

This document was generated on Dec 20, 2023