产品编号 ： 532580629

Product Description ： Mighty-SPOX Header, 3.50mm Pitch, Vertical, 6 Circuits, Brass (CuZn) Contact

系列号 ： 53258

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　532580629_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　532580629_stp.zip

规格

包装规格　SPK-53258-001-001.pdf

产品规格　PS-51067-019-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53258
说明	Mighty-SPOX Header, 3.50mm Pitch, Vertical, 6 Circuits, Brass (CuZn) Contact
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mighty-SPOX Connector System
产品名称	Mighty-SPOX
UPC	822348254057

机构

UL	E29179

电气

每触点最大电流	5.5A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数（已载入）	6
电路数（最多）	6
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	无

锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	1470.800/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.50mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	3.50mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mighty-SPOX Receptacle Housings	51067