产品编号 ： 2209580002

Product Description ： 5.00mm R-Power RAST Female Connector, 10.0A, Tin Plated, 2 Circuits, UL94-V0, Fully Coded, Open End Walls, Latch Between Circuit 1 &2, Black

系列号 ： 220958

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　2209580002_sd.pdf

规格

应用规格　AS-93270-001-001.pdf

包装规格　PK-93270-001-001.pdf

产品规格　PS-93270-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	220958
说明	5.00mm R-Power RAST Female Connector, 10.0A, Tin Plated, 2 Circuits, UL94-V0, Fully Coded, Open End Walls, Latch Between Circuit 1 &2, Black
产品系列	RAST Connector System
产品名称	RAST R-Power
UPC	196823311208

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	10.0A
电压 - 最大	250V AC

物理

回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
阻燃性	94V-0
性别	女
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Copper Alloy

材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.709/g
行数	1
包装形式	Tray
面板安装式	否
间距 - 插配接口	5.00mm
间距 - 终端界面	5.00mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +120° C
终端界面类型	IDT or Pierce
线径规格 (AWG)	18

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
5.00mm Pitch Appli-Mate RAST 2.5 Vertical Headers	93071

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	RAST Standard Interface