
产品编号 ： 2202510069

Product Description ： SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, 0.70mm Height, 6 Signal Pin + 2 Power Pin + 2 Fitting Nail, 18A Battery B-to-B

系列号 ： 220251

状态 ： Active

Product Category ： Board-to-Board Connectors



文件和资源

图纸

图纸　2202510069_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　2202510069_stp.zip

规格

包装规格　2202510060-SPK-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Board-to-Board Connectors
系列	220251
说明	SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, 0.70mm Height, 6 Signal Pin + 2 Power Pin + 2 Fitting Nail, 18A Battery B-to-B
产品系列	Battery, GCB7V
应用	Board-to-Board
个评论	6 signal terminals; 2 power terminals
元件类型	PCB Header
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	195842880689

电气

每触点最大电流	0.3A, 18.0A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
电路详图	6 signal terminals; 2 power terminals
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
符合灼热丝规范	否

锁定插接部位	是
插配长度	0.70mm
插配宽度	2.30mm
材料 - 金属	Corson Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	8.220/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.35mm
间距 - 终端界面	0.35mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
最薄镀层 - 端接	0.050µm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
电源 - 信号配置	2p - 6s
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, 0.70mm Height, 6 Signal Pin + 2 Power Pin + 2 Fitting Nail, 18A Battery B-to-B	2202500069