产品编号 ： 191640048
Product Description ： Perma-Seal Male Quick Disconnect Tab for 14-16 AWG Wire, Tab Size 6.35 x 0.81mm, Bag
系列号 ： 19164
状态 ： Active
Product Category ： Quick Disconnects
工程编号 ： SBB-9262



文件和资源

图纸
图纸 191640048_sd.pdf

3D 模型和设计文件
3D模型 191640048_stp.zip

规格
产品规格 PS-19902-013-001.pdf
产品规格 PS-19902-011-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明
- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19164
说明	Perma-Seal Male Quick Disconnect Tab for 14-16 AWG Wire, Tab Size 6.35 x 0.81mm, Bag
产品系列	Perma-Seal Terminals
产品名称	Perma-Seal
类型	Quick Disconnect
UPC	800753113336

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	蓝色
性别	男
符合灼热丝规范	否
绝缘	Fully
绝缘	NiAc
锁定插接部位	无

材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Zinc Chromate
材料 - 终端电镀	Zinc Chromate
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.724/g
方向	Straight
包装形式	Bag
最薄镀层 - 接合部位	5.080µm
最薄镀层 - 端接	5.080µm
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	-55° to +125° C
导线绝缘直径	4.32mm max.
线径规格 (AWG)	14, 16
线缆尺寸mm²	1.00-2.50

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool	0640014500
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Industrial Terminals 14-22 AWG (see ATS)	0640014700
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	0640054500
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	0640054700
ServiceGrade Hand Crimp Tool - Ratchet	0640160042