产品编号 ： 190030005
Product Description ： InsulKrimp Quick Disconnect, Female, Box, Tab 6.35 x 0.81mm
系列号 ： 19003
状态 ： Active
Product Category ： Quick Disconnects
工程编号 ： AA-2201VN



文件和资源

图纸
图纸　190030005_sd.pdf

3D 模型和设计文件
3D模型　190030005_stp.zip

规格
产品规格　PS-19902-008-001.pdf
产品规格　PS-19902-011-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明
- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19003
说明	InsulKrimp Quick Disconnect, Female, Box, Tab 6.35 x 0.81mm
个评论	Funnel Entry
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	InsulKrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753028340

机构

UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	红色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	否
绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)

锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.800/g
方向	Straight
包装形式	Bag
最薄镀层 - 接合部位	4.064µm
最薄镀层 - 端接	4.064µm
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	-65° to +105° C
终端界面类型	Crimp or Compression
线径规格 (AWG)	18, 20, 22

进程

无铅	不适用

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Insulkrimp Quick Disconnect Terminals, 10-22 AWG	0640010400
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	0640050400