
产品编号 ： 917160501

Product Description ： 2.50mm Pitch Appli-Mate RAST 2.5 IDT Housing, Direct/Indirect, Female, 4 Circuits, Fully Coded

系列号 ： 91716

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸 917160501_sd.pdf

规格

应用规格 990330008-000.pdf

包装规格 PK-90871-001-001.pdf

产品规格 PS-99020-0040-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	91716
说明	2.50mm Pitch Appli-Mate RAST 2.5 IDT Housing, Direct/Indirect, Female, 4 Circuits, Fully Coded
产品系列	RAST Connector System
产品名称	RAST 2.5
UPC	822348283972

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	2.0A, 4.0A
电压 - 最大	32V AC

物理

回路数（已载入）	4
电路数（最多）	4
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
阻燃性	94V-0
性别	女
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin

材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.100/g
行数	1
包装形式	Tray
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +120° C
终端界面类型	IDT or Pierce
线径规格 (AWG)	22, 24

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.50mm Pitch Appli-Mate RAST 2.5 Vertical Headers	93070

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	RAST Standard Interface

施工工具

全局

描述	产品编号
RAST 2.5 and R-Power Semi-Automatic IDC Machine	2166580100
Hand Tool for Appli-Mate RAST 2.5, RAST Signal, and R-Power Connectors	0638272900